



Technische Fiche G.C. De Volkskring – Kasteeldreef 18 – 9340 Lede.

- Capaciteit Zaal
 - o Zittend (uitschuifbare tribune): max.320p.
 - o Staand (concertopstelling): max.680p.
- Podiumafmetingen:
 - o Opening manteau: 11,60m x 5,00m
 - o Afmetingen Podium:
 - Diepte 9,60 m vanaf koperen kees.
 - Voortoneel: -1,20m
 - Breedte 13,60m
 - o Vrije hoogte: 8,30m
 - Maximale hijshoogte 7,00m
 - o Hoogte zijbruggen en passerelle: 5,50m (hoogte loopvlak)
- Extra stroomaansluitingen:
 - o 400V – 63A – 3PTN (Jardin vooraan)
 - o 400V – 32A – 3PTN (Jardin vooraan)
- Vloer:
 - podium: vlakke zwarte plankenvloer in hardhout
 - balletvloer: 80m² [4x (10m x 2m)]
 - zaal: polybeton
 - 18 prolyte stage decks (1x2m) + pootjes 20, 40, 60, 80, 100 cm.
- Theatertechniek Rigging:
 - o 6 Trussen waarvan de 1^e op 0,5m na KK
 - Trussing in vierkant 30cm, zwart
 - Ophanging: 2 x kettingtakel max 500kg per truss, puntlast max 250kg
 - o Vaste zaalbrug op -5,2m van KK
- Theatertechniek Licht:
 - o 48 dimmers ETC 10A (max 32A / 4 kanalen!)
 - o Stuurtafel Chamsys MQ80
 - o 22 x PC 1000W (ADB en Teclumen)
 - o 4 x Fresnel 2000W (ADB)
 - o 8 x Showtec Horizon 4 Led (RGBWA)
 - o 12 x Chauvet Colorado Solo 1 (RGBW LED wash)
 - o 6 x Chauvet Colorado Solo 3 (RGBW LED wash)
 - o 10 x Chauvet Rogue R2 Wash (RGBW)
 - o 10 x ADJ 15 HEX Bar (RGBWAUV)
 - o 6 x Profielschijnwerper ETC Source Four Zoom 25° - 50°
 - o 4 x Profielschijnwerper ADB Warp 12° - 30°
 - o 36x PAR 64 1.000W (CP60(6), CP61(21) en CP62(29)).
 - o 8 x Coemar Infinity Spot M Moving Head
 - o 8 x Coemar Infinity Wash M Moving Head
 - o 2 x Blacklights UV400W
 - o 2 x Stroboscoop 1500W
 - o Hazer Martin K1

- Dimmerspanning, vaste spanning en DMX te patchen naar elke truss, naar de zaalbrug, en op de podiumvloer.
- Theatertechniek Audio:
 - Martin Audio W8VDQ Frontset
 - Links – Rechts en Centercluster
 - 2 x Martin Audio WS218X Subs ingebouwd in het voortoneel.
 - 6 x Martin Audio Backline F8 als vaste fill-in zaal & front.
 - 8 x Monitor Turbosound Siena TSP122-AN.
 - 4 x Monitor Turbosound NuQ82-AN.
 - Amps: Crest Audio en Powersoft
 - Controller XTA
 - Mengtafels:
 - Midas M32R (incl 2x DL16 digital snake)
 - Yamaha MG124 CX
 - CD/MD speler: TASCAM MD/CD1
 - Microfoons:
 - 1x Shure Beta52
 - 4x Shure SM57
 - 5x Shure SM58
 - 2x Shure Beta58
 - 2x Shure Beta87A
 - 6x Shure SM81
 - 3x Sennheiser e604
 - 2x Sennheiser e906
 - 1x Audio-Technica ES915 – presentatiemicrofoon
 - 2x Sennheiser EW 835 – handheld wireless
 - 3x Sennheiser EW 152 – headset wireless
 - 2x Shure QLXD2 beta58 – handheld wireless
 - Statieven
 - K&M microstatieven: 2 x boom extra groot / 12 x boom groot / 6 x boom klein
 - 8 x K&M speaker-/lichtstatieven type 230.
 - 20x vloerstatief (licht)
 - 4 tafelmicrofoonhouders XLR
 - 3x A56D rim clip (drum klemmen)
 - DI's
 - 3x DI BSS AR133
 - 2x Klark Teknik DN100
 - 2x stereo DI Klark Teknik DN200
 - 1x stereo DI APEX dBDI-2
 - 2x passive DI
- Theatertechniek Video:
 - Beamer: Panasonic PT-DZ 10KE (10600lm, 1920x1200)
(vast vanuit regie, HDMI of VGA-aansluiting op scene mogelijk)
 - Beamer: BenQ MX764 (4200lm, 1024x768) (Op te hangen aan trussen)
 - Projectiescherm H 5m / B 10m (2 vaste posities, elektrisch oprolbaar)
 - Projectiescherm H 3m / B 4m (Op te hangen aan trussen, elektrisch oprolbaar)
 - Blu-ray speler Denon DN500BD MKII
- Afstopping
 - Gemotoriseerd voordoek met elektrische bediening Jardin of vanuit regie.
 - 12 poten
 - 6 per kant (0,8m tussen coulisse en muur)
 - Op centraal draaibare buis, verschuifbaar over diepte scène, niet dwars.
 - Fonddoek op Rail op 8,7m (black box)